VOGE

VOGE La marca PREMIUM del grupo LONCIN.

El grupo LONCIN produce más de un millón de motocicletas anualmente además de ser referente en otros productos tecnológicos en el mercado asiático. Vinculado tradicionalmente a occidente, se le ha confiado por parte de uno de los más prestigiosos productores alemanes la fabricación de uno de sus modelos de scooter además de motores incluidos en alguna de sus motocicletas. Además, colabora activamente con otras marcas europeas en el desarrollo y diseño de nuevas motorizaciones. Esta experiencia acumulada unida a las exigencias de producción de estas marcas, dan como resultado la capacidad de desarrollar y producir productos propios adecuados a los estándares y exigencias del mercado occidental dando como resultado la marca VOGE

VOGE incorpora en todos sus modelos tecnología y diseño muy avanzados, configuración de gama alta con componentes del más alto nivel y siempre controlado mediante rigurosos estándares de calidad. Todo ello da como resultado un producto fiable de máxima calidad a un precio muy razonable.

Ser una marca modelo y encender la llama de la pasión de los motoristas son los objetivos de VOGE. La búsqueda de la libertad en todos los aspectos es el principal concepto defendido por VOGE en el diseño de sus motocicletas.

Las ondas en el logotipo son como pliegues arrastrados por el viento y simbolizan la libertad. Las tres líneas simbolizan diversión, agresividad y libertad. La apariencia triangular simboliza la estabilidad de la marca.

La amplia gama de motocicletas VOGE satisfará plenamente a los usuarios más exigentes independiente del estilo y concepto que persigan; Naked, Sport, Adventure, Classic y en breve el modelo eléctrico para los que buscan la movilidad más ecológica, práctica y económica.

VOGE, desde sus modernos centros de producción dotados de los medios más avanzados para lograr una producción eficiente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, continúa su ambicioso plan de desarrollo investigando y evolucionando tecnológicamente con el objettivo de ofrecer al cliente más exigente motocicletas del máximo nivel.

"Las VOGE se caracterizan por tener un elevado nivel de calidad y de componentes, por lo que se pueden considerar como modelos adecuados a nuestro estándar de calidad."
(Solo Moto)

"El fabricante asiático Loncin, que hasta el momento se había caracterizado por la producción de motos y scooters utilitarios de pequeña cilindrada, principalmente con destino a su gran mercado doméstico, da el salto a motos más sofisticadas y de mayor calidad en cilindradas medias y altas, y para ello ha creado su nueva marca Premium VOGE."
(Fórmula Moto)

NAKED

Tipo motor	Dos cilindros, 8 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	471 cc.
Relación de compresión	10,6:1
Potencia máxima	43,5 CV (34,5 kW/8.500 rpm
Par máximo	40,5 Nm a 7.000 rmp
Sistema arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Dimensiones mm. (LxAnxAl)	2.110x780x1.060

Distancia entre ejes	1.450 mm
Altura del asiento	785 mm.
Distancia al suelo	160 mm.
Peso en seco	190 kg. +/- 5 kg.
Depósito gasolina	17 L.
Neumático delantero	120/70 - 17
Neumático trasero	160/60 – 17
Frenos (del/tras)	Disco/disco
Velocidad máxima	160 km./h.
Batería	12V 10Ah

A2

500R

COLORES

Sistema inyección EFI BOSCH. Llantas de aleación. Neumáticos Pirelli sin cámara. Frenos NISSIN con doble disco de freno delantero y disco trasero con ABS BOSCH de serie. Iluminación full LED. Cuadro instrumentos LCD 3 colores. Horquilla invertida KAYABA. Monoamortiguador trasero ajustable en precarga. Manetas freno y embrague regulables. Puerto USB…

NAKED

Tipo motor	Un cilindro, 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	292.4 cc.
Relación de compresión	11:1
Potencia máxima	25,8CV (21 kW/8.500 rpm)
Par máximo	25 Nm a 7.000 rmp
Sistema arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Dimensiones mm. (LxAnxAl)	2.050x685x1.075
Distancia entre ejes	1.360 mm
Altura del asiento	780 mm.
Distancia al suelo	165 mm.
Peso en seco	140 kg. +/- 5 kg.
Depósito gasolina	16 L.
Neumático delantero	110/70 - 17
Neumático trasero	150/60 – 17
Frenos (del/tras)	Disco/disco
Velocidad máxima	128 km./h.
Batería	12V 7Ah

A2

300R

COLORES

Sistema inyección EFI BOSCH. Llantas de aleación. Neumáticos Pirelli sin cámara. Doble disco de freno delantero y disco trasero con ABS BOSCH de serie. Iluminación full LED. Cuadro instrumentos LCD 3 colores. Horquilla invertida. Sujeciones traseras de aleación. Guardabarros trasero separado. Puerto USB…

SPORT

Tipo motor	Un cilindro, 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	292.4 cc.
Relación de compresión	11:1
Potencia máxima	25,8 CV (21 kW/8.500 rpm
Par máximo	25 Nm a 7.000 rmp
Sistema arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Dimensiones mm. (LxAnxAl)	1.965x790x1.015
Distancia entre ejes	1.340 mm
Altura del asiento	780 mm.
Distancia al suelo	165 mm.
Peso en seco	153 kg. +/- 5 kg.
Depósito gasolina	16 L.
Neumático delantero	110/70 - 17
Neumático trasero	150/60 – 17
Frenos (del/tras)	Disco/disco
Velocidad máxima	128 km./h.
Batería	12V 7Ah

A2

300RR

COLORES

Sistema inyección EFI BOSCH. Llantas de aleación. Neumáticos sin cámara. Doble disco de freno delantero y disco trasero con ABS BOSCH de serie. Monoamortiguador trasero. Horquilla invertida. Iluminación full LED. Cuadro instrumentos LCD 3 colores. Sujeciones traseras de aleación. Guardabarros trasero separado. Puerto USB…

CLASSIC

Tipo motor	Un cilindro, 4 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	292,4 cc.
Relación de compresión	11:1
Potencia máxima	24,7 CV (21 kW/8.500 rpm
Par máximo	25 Nm a 7.000 rmp
Sistema arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Dimensiones mm. (LxAnxAl)	2.025x790x1.090

Distancia entre ejes	1.360 mm
Altura del asiento	795 mm.
Distancia al suelo	165 mm.
Peso en seco	150 kg. +/- 5 kg.
Depósito gasolina	16 L.
Neumático delantero	110/70 - 17
Neumático trasero	150/60 – 17
Frenos (del/tras)	Disco/disco
Velocidad máxima	125 km./h.
Batería	12V 7Ah

A2

300AC

COLORES

Sistema inyección EFI BOSCH. Llantas de aleación. Neumáticos Pirelli sin cámara. Doble disco de freno delantero y disco trasero con ABS BOSCH de serie. Monoamortiguador trasero. Horquilla invertida. Iluminación full LED. Cuadro instrumentos LCD 3 colores. Silencioso de acero inoxidable.
Guardabarros trasero separado. Puerto USB…

ADVENTURE

Tipo motor	Dos cilindros, 4 tiempos, refrigeración líquida
Cilindrada	471 cc.
Relación de compresión	10,6:1
Potencia máxima	46,2 CV (34,5 kW/8.500 rpm
Par máximo	42,5 Nm a 7.000 rmp
Sistema arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Dimensiones mm. (LxAnxAl)	2.170x820x1.390

Distancia entre ejes	1.460mm
Altura del asiento	815 mm.
Distancia al suelo	168 mm.
Peso en seco	188 kg. +/- 5 kg.
Depósito gasolina	17 L.
Neumático delantero	120/70 - 19
Neumático trasero	160/60 – 17
Frenos (del/tras)	Disco/disco
Velocidad máxima	160 km./h.
Batería	12V 10Ah

A2

500DS

COLORES

Sistema inyección EFI BOSCH. Llantas de aleación. Neumáticos Pirelli sin cámara. Frenos Nissin con doble disco de freno delantero y disco trasero con ABS BOSCH de serie. Iluminación full LED. Cuadro instrumentos LCD color. Bluetooth. Indicador presión de neumáticos. Indicador voltaje de batería. Indicador temperatura refrigerante motor. Monoamortiguador trasero. Horquilla invertida KAYABA. Soporte trasero de aleación para maletas. Manetas freno y embrague regulables…

OPCIONES

SET MALETAS

ADVENTURE

Tipo motor	Un cilindro, 4 tiempos, refrigeración líquida
Cilindrada	292,4 cc.
Relación de compresión	11:1
Potencia máxima	29 CV (21 kW/8.500 rpm
Par máximo	25 Nm a 7.000 rmp
Sistema arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Dimensiones mm. (LxAnxAl)	2.058x790x1.324
Distancia entre ejes	1.370mm
Altura del asiento	810mm.
Distancia al suelo	190 mm.
Peso en seco	155 kg. +/- 5 kg.
Depósito gasolina	16 L.
Neumático delantero	110/70 - 17
Neumático trasero	150/70 – 17
Frenos (del/tras)	Disco/disco
Velocidad máxima	130 km./h.
Batería	12V 7Ah

PRÓXIMAMENTE

A2 **300DS**

COLORES

Sistema inyección EFI BOSCH. Llantas de aleación. Neumáticos sin cámara. Disco de freno delantero y
trasero con ABS BOSCH de serie. Iluminación full LED. Cuadro instrumentos LCD 3 colores. Horquilla invertida, Monoamortiguador trasero. Soporte trasero de aleación para maletas, Puerto USB…

OPCIONES

SET MALETAS

E-MOTOR

Potencia motor	60V/6 kW motor DC
Batería	Litio 60V / 70Ah
Tiempo de carga	4 horas (20A)
Velocidad máxima	100 km/h. (con un peso de 75 kg.)
Autonomía de crucero	100 km. (con un peso de 75 kg.)
Autonomía a 30 km/h	≤ 120 km (con un peso de 75 kg.)
Capacidad grados	≤ 25
Potencia máxima	14 kW
Par máx. de salida	42 Nm
Dimensiones (LxAnxAl)	2.000 mm.x790mmx1.100 mm.
Distancia entre ejes	1.390mm
Altura del asiento	800 mm.
Distancia al suelo	170 mm.
Peso en seco	115kg.
Neumático delantero	110/70 - 17
Neumático trasero	140/60 – 17
Frenos (del/tras)	Disco/disco

PRÓXIMAMENTE

A1

ER10

COLORES

Llantas de aleación. Neumáticos sin cámara. Frenos ABS BOSCH de serie. Iluminación full LED. Cuadro instrumentos LCD 3 colores. Batería extraíble. Control de tracción. Monoamortiguador trasero. Horquilla invertida. Chasis de aleación. Brazo basculante de aleación. Arranque sin llave. Puerto USB…

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES	300AC	300R	300RR	500R	500DS
Tipo de bastidor	Multitubular	Multitubular	Multitubular	Multitubular	Multitubular
Peso en orden de marcha (Kg.)	170	170	170	198	205
Distancia entre ejes (mm)	1360	1350	1350	1445	1445
Altura del asiento (mm)	790	790	790	797	821
Largo x ancho x alto (mm)	2025 x 830 x 1135	1965 x 785 x 1070	1965 x 785 x 1110	2100 x 770 x 1090	2155 x 850 x 1355
Número de cilindros	1 vertical DOHC	1 vertical DOHC	1 vertical DOHC	2 en linea DOHC	2 en linea DOHC
Diámetro x carrera (mm)	78 x 61,2	78 x 61,2	78 x 61,2	67 x 66,8	67 x 66,8
Refrigeración	Líquida	Líquida	Líquida	Líquida	Líquida
Cilindrada (cc)	292	292	292	471	471
Alimentación	Inyección eléctrónica	Inyección eléctrónica	Inyección eléctrónica	Inyección eléctrónica	Inyección eléctrónica
Distribución	Árbol de levas en culata, 4 v	Árbol de levas en culata, 4 v	Árbol de levas en culata, 4 v	Árbol de levas en culata, 8 v	Árbol de levas en culata, 8 v
Relación de compresión	11,0:1	11,0:1	11,0:1	10,7:1	10,7:1
Potencia Max(CV/rpm)	24,7/8500	25,8/8500	25,8/8500	43,5/8500	43,5/8500
Velocidad máxima(km/h)	125	128	128	160	160
Par máximo(kg x m/rpm)	2,3/6500	2,3/6500	2,3/6500	4,05/7000	4,05/7000
Emisión de CO2 (gr/Km)	66	61	61	85	85
Embrague	Multidisco en baño de aceite	Multidisco en baño de aceite	Multidisco en baño de aceite	Multidisco en baño de aceite	Multidisco en baño de aceite
Transmisión secundaria	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena	Cadena
Caja de cambios:	6 velocidades:	6 velocidades:	6 velocidades:	6 velocidades:	6 velocidades:
(Relación total de cambio):	1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40	1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40	1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40	1ª: 23,43 2ª: 12,81 3ª: 9,73 4ª: 7,91 5ª: 7,00 6ª: 6,35	1ª: 23,43 2ª: 12,81 3ª: 9,73 4ª: 7,91 5ª: 7,00 6ª: 6,35
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Rueda delantera	110/70ZR17 M/C 54W	110/70ZR17 M/C 54W	110/70ZR17 M/C 54W	120/70ZR17 M/C	120/70ZR17 M/C
Rueda trasera	150/60ZR17 M/C 66W	150/60ZR17 M/C 66W	150/60ZR17 M/C 66W	160/60ZR17 M/C	160/60ZR17 M/C
Suspensión delantera	35 mm, 100 mm de recorrido	35 mm, 100 mm de recorrido	35 mm, 100 mm de re corrido	41 mm, 128 mm de recorrido	41 mm, 156 mm de recorrido
Horquilla invertida	Amortiguador con bieleta	Amortiguador con bieleta	Amortiguador con bieleta	Amort. con bieleta 57 mm de recorrido	Amort. con bieleta 61 mm de recorrido
Suspensión trasera	(300 mm), 2 pistones (ABS)	(300 mm), 2 pistones (ABS)	(300 mm), 2 pistones (ABS)	(298 mm), 2 pistones (ABS Bosch)	298 mm), 2 pistones (ABS Bosch)
Freno (Delantero) Doble disco	(220 mm), 1 pistón (ABS)	(220 mm), 1 pistón (ABS)	(220 mm), 1 pistón (ABS)	(240 mm), 1 pistón (ABS Bosch)	(240 mm), 1 pistón (ABS Bosch)
Freno (Trasero) Disco	15	15	15	16,5	16,5
Depósito de gasolina (L)	2,9	2,7	2,7	3,7	3,7
Consumo (L/100Kms)	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU
Tipo de encendido	12V/5Ah, 210w	12V/5Ah, 210w	12V/5Ah, 210w	12V/10Ah, 450w	12V/10Ah, 450w
Capacidad de batería(V/Ah)					
Instrumentación	Velocímetro digital Cuentakilómetros total y parcial digital Cuenta revoluciones digital Medidor de gasolina Indicador de avería de inyección Indicador de avería del ABS Indicador de marcha engranada Indicador de temperatura alta de motor	Velocímetro digital Cuentakilómetros total y parcial digital Cuenta revoluciones digital Medidor de gasolina Indicador de avería de inyección Indicador de avería del ABS Indicador de marcha engranada Indicador de temperatura alta de motor	Velocímetro digital Cuentakilómetros total y parcial digital Cuenta revoluciones digital Medidor de gasolina Indicador de avería de inyección Indicador de avería del ABS Indicador de marcha engranada Indicador de temperatura alta de motor	Velocímetro digital Cuentakilómetros total y parcial digital Cuenta revoluciones digital Medidor de gasolina digital Indicador de avería de inyección Indicador de avería del ABS Indicador de marcha engranada Indicador de temperatura alta de motor	Velocímetro digital Cuentakilómetros total y parcial digital Cuenta revoluciones digital Medidor de gasolina digital Indicador de avería de inyección Indicador de avería del ABS Indicador de marcha engranada Indicador de temperatura refrigerante de motor Indicador de baja presión de aceite Indicador presión de neumáticos
	Caballete lateral Juego de herramientas Interruptor de ráfagas Interruptor de caballete lateral Interruptor parada de emergencia Maneta de freno ajustable Puerto USB Iluminación Full Leds Cambio de color de retroiluminación de pantalla	Caballete lateral Juego de herramientas Interruptor de ráfagas Interruptor de caballete lateral Interruptor parada de emergencia Maneta de freno ajustable Puerto USB Iluminación Full Leds	Caballete lateral Juego de herramientas Interruptor de ráfagas Interruptor de caballete lateral Interruptor parada de emergencia Maneta de freno ajustable Puerto USB Iluminación Full Leds	Caballete lateral Juego de herramientas Interruptor de ráfagas Interruptor de caballete lateral Interruptor parada de emergencia Maneta de freno ajustable Iluminación Full Leds Puerto USB	Caballete lateral Juego de herramientas Interruptor de ráfagas Interruptor de caballete lateral Interruptor parada de emergencia Maneta de freno ajustable Iluminación Full Leds Bluetooth / Puerto USB Parrilla trasera Indicador voltaje de batería

Los vehículos mostrados pueden variar en algunos detalles con respecto a los modelos de producción.

VOGE

Distribuido por

ONETRON MOTOS

www.vogespain.es